



ED-IPC3020E

数据手册

by EDA Technology Co., Ltd

built: 2026-06-10

ED-IPC3020E

基于Raspberry Pi 5的带外置天线的工业计算机

- Broadcom BCM2712 4核Arm Cortex-A76 64位2.4GHz CPU
- 高达16GB LPDDR4X RAM，支持Micro SD Card和M.2 NVMe SSD扩展
- 2 x USB 3.0、2 x USB 2.0、1 x RS232、1 x RS485和1 x Buzzer
- 1 x Gigabit 网口，支持选配PoE功能
- 双HDMI显示，支持同时输出2路4Kp60视频
- 立体声输入和输出，支持独立的3.5mm音频接口
- USB Type-C接口的5V电源输入，具备ON/OFF电源开关
- 集成RTC，支持超级电容作为RTC备份电源
- 无风扇设计的高质量金属外壳和散热片，提供良好的散热性能



规格参数

系统	
CPU	Broadcom BCM2712 4核Arm Cortex-A76 64位2.4GHz CPU
VPU	H.265 (HEVC)，最高支持4Kp60解码
GPU	OpenGL ES 3.1 & Vulkan 1.2
内存	1GB/2GB/4GB/8GB/16GB LPDDR4X-4267 SDRAM可选
存储	Micro SD卡槽 (支持选配32GB/64GB的SD卡) M.2 NVMe SSD (支持选配128GB/256GB SSD)

软件参数	
操作系统	Raspberry Pi OS (Desktop) 64-bit Raspberry Pi OS (Lite) 64-bit

前面板I/O	
音频输出接口	1 x 音频输出接口(HPO)，绿色3.5mm音频接口，立体声输出
音频输入接口	1 x 音频输入接口 (LINE IN)，红色3.5mm音频接口，支持立体声输入
RS485接口	1 x RS485接口，3-Pin 3.5mm间距凤凰端子，带120Ω端电阻，信号定义为GND/A/B
RS232接口	1 x RS232接口，3-Pin 3.5mm间距凤凰端子，信号定义为GND/TX/RX
USB 2.0接口	2 x USB 2.0，双层Type-A接口，每一路最高支持480Mbps传输速率
USB 3.0接口	2 x USB 3.0，双层Type-A接口，每一路最高支持5Gbps传输速率
1000M以太网接口	1 x 以太网接口 (10/100/1000M自适应)，RJ45端子，用于接入以太网，支持选配PoE供电

后面板I/O	
SD卡槽	1 x Micro SD卡槽，用于安装Micro SD卡，支持从SD卡启动系统

侧面板I/O	
HDMI*1接口	2 x HDMI，Micro HDMI接口，分辨率支持4K 60Hz
电源接口	1 x USB Type-C接口，支持5V 5A的电源输入
天线接口	1 x SMA接口，连接Wi-Fi/BT天线
*1：部分Micro HDMI线缆的Micro HDMI连接器较短，可能会导致HDMI连接异常，故建议使用Raspberry Pi 官方的Micro HDMI转标准HDMI线缆，可参见“可选配件”部分进行选购。	

按键和指示灯	
ON/OFF按键	1 x 开/关按键，用于对设备进行开机和关机
PWR	1 x 电源指示灯，红色，用于查看设备上电和断电的状态
ACT	1 x 系统状态指示灯，绿色，用于查看设备的工作状态
COM1~COM2	2 x 串口指示灯，绿色，用于查看串口的通信状态

内部I/O	
M.2 M Key	1 x M.2 M Key连接器，用于外接SSD和其他高速设备，兼容M.2 2230 SSD、M.2 2242 SSD和M.2 2260 SSD，支持从SSD启动系统

扩展功能	
RTC	集成1F超级电容作为RTC备份电源，保障系统时钟不受设备下电的影响，同时提供RTC电池底座，用户也可以自行购买CR1220电池作为RTC备份电源
Buzzer	根据实际应用可配置提示或异常，实现报警功能


电气参数	
输入电压	4.75V~5.25V DC
最大功耗	25W

机械参数	
尺寸	102.8mm x 89.5mm x 32.5mm (长x宽x高)
重量	约300g
安装方式	桌面平放和壁挂安装

无线	
Wi-Fi/BT	支持双频Wi-Fi和蓝牙5.0，带天线 • 双频802.11ac Wi-Fi • 蓝牙5.0/BLE


环境参数&法规	
工作温度	-20℃ ~ 55℃
存储温度	-25℃ ~ 60℃
工作环境湿度	5% ~ 95%（非冷凝）

系统框图




产品尺寸

单位：mm



订购信息

编码规则



Note:

Because Raspberry Pi 5 does not have eMMC, so when you select a product model, you need choose at least one of SD card and SSD.

Example

P/N: **ED-IPC3020E-04640-P**

Configuration: Industrial Computer Based on Raspberry Pi 5, with 4GB DDR, 64GB SD Card, PoE Module and external Wi-Fi antenna.

订购编码

产品型号	描述	备货等级
ED-IPC3020E-02320	Wi-Fi/BT , 2GB DDR , 32GB SD卡	预告
ED-IPC3020E-04640-P	Wi-Fi/BT, 4GB DDR , 64GB SD卡 , PoE功能	预告
ED-IPC3020E-08001-P	Wi-Fi/BT, 8GB DDR , 128GB SSD , PoE功能	预告

提示

若需要其他配置的产品，请单独联系我司销售人员。

可选配件


可根据实际需要选择Raspberry Pi 官方电源适配器。

订购编码	描述	图片
SC1149	Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply White UK	
SC1153	Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply White US	
SC1154	Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply Black UK	
SC1155	Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply Black AU	
SC1157	Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply Black EU	
SC1407	Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply White EU	
SC1158	Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply Black US	

建议选择Raspberry Pi 官方Micro-HDMI转标准HDMI的线缆。

订购编码	描述	图片
SC0358	Raspberry Pi Micro-HDMI转标准HDMI线缆，长度为1m	

可根据实际需要选择壁挂安装支架。

订购编码	描述	图片
ED-ACCBKT-L3020	适用于ED-IPC3020和ED-PAC3020的壁挂支架	

包装清单

- 1 x ED-IPC3020E主机
- 1 x Wi-Fi/BT天线
- 1 x 6-Pin的凤凰端子
- 1 x 镊子（用于插拔SD卡）